


Einfederung bei Nennlast (10t)	0,2mm
zulässige Abhebekraft	Dauerbelastung 3,4kN; kurzfristig 4,7kN
zulässige Horizontalkraft	8,0kN
zulässige Horizontalverformung:	4,7mm

Achtung: Bei Belastung über 5t ist eine gehärtete Grundplatte zu verwenden.

Wägezelle exakt waagrecht ausrichten und spannungsfrei montieren.



Diese Ausarbeitung ist geistiges Eigentum des Unternehmens. Die Unterlagen dürfen weder zum Nachbau benutzt noch als Vorlage für anverwandte Konstruktionen verwendet werden. Vervielfältigung und Weitergabe an Dritte ist nur im Interesse der ZELO GmbH gestattet. Konstruktive Weiterentwicklung, Änderungen und Irrtum vorbehalten.

ZELO
KONSTRUKTIONS UND VERTRIEBS GMBH

Elastomerlager

für RTE-Wägezelle SSB 10t

ZELO Konstruktions und Vertriebs GmbH
Daimlerstraße 11, 64646 Heppenheim
Tel.: 06252/9318-0 www.ZELO.biz

	Datum	Name
Bearb.	11.02.98	Weyrauch
EDV Nr.	51159004	

511-59-00-4