



2,0t	85	35,8	31,95
1,0t	81	31,8	27,95
0,5t	81	31,8	26,0
Nennlast	A	B	C

Alle Teile exakt waagrecht ausrichten und verspannungsfrei montieren!

Einfederung bei Nennlast (2t)
 zulässige Abhebekraft
 zulässige Horizontalkraft
 zulässige Horizontalverformung:

0,8-1,0mm
 Dauerbelastung 1,5kN; kurzfristig 2,3kN
 2,7kN
 5,2mm

Diese Ausarbeitung ist geistiges Eigentum des Unternehmens. Die Unterlagen dürfen weder zum Nachbau benutzt noch als Vorlage für anverwandte Konstruktionen verwendet werden. Vervielfältigung und Weitergabe an Dritte ist nur im Interesse der ZELO GmbH gestattet. Konstruktive Weiterentwicklung, Änderungen und Irrtum vorbehalten.

ZELO

KONSTRUKTIONS UND VERTRIEBS GMBH

Elastomerlager

für RTE-Wägezelle ACB 0,5-2,0t

ZELO Konstruktions und Vertriebs GmbH
 Daimlerstraße 11, 64646 Heppenheim
 Tel.: 06252/9318-0 www.ZELO.biz

	Datum	Name
Bearb.	11.07.03	hd
EDV Nr.	51174004	

Art.-Nr.: 5112801

511-74-00-4